

STUPŇOVITÉ VRTÁKY

K PŘESNÉMU VRTÁNÍ DO TENKÝCH MATERIÁLŮ.

UNIBIT® STUPŇOVITÉ VRTÁKY

1. SAMOSTŘEDICÍ ŠPIČKA

Neposouvá se, není třeba připravovat důlek.

2. TĚLO VRTÁKU

Vyrobena z chromvanadové oceli tvrdosti 56 HRC.

3. SPIRÁLA

Extra hluboké dvojité drážky zajišťují vynikající odvod odvrataného materiálu.

4. IDEÁLNÍ PRO VRTÁNÍ OTVORŮ DO TENKÝCH MATERIÁLŮ

jako je měkká ocel, měď, mosaz, hliník, plexisklo, plasty, dřevo a lamináty.

5. STOPKA S PLOŠKAMI

Brání prokluzování vrtáku ve sklíčidle vrtačky.



VRTÁNÍ DO KOVU



10502850



10502851



10502852



10502853



10502854



10502855



10502856



10502863



10502864

Kat. č.	Popis	EAN	Prům. balení	Běžné balení
10502850	1M, 9 velikostí otvorů (4-12 mm), po 1 mm	0038548111018	5	1
10502851	2M, 5 velikostí otvorů (4-12 mm), po 2 mm	0038548111025	5	1
10502852	3M, 7 velikostí otvorů (6-18 mm), po 2 mm	0038548111032	5	1
10502853	4M, 10 velikostí otvorů (4-22 mm), po 2 mm	0038548111049	5	1
10502854	5M, 13 velikostí otvorů (5-35 mm), po 2-3 mm	0038548111056	5	1
10502855	PG29M10, velikostí otvorů 5, 7,5, 10, 12,5, 15,2, 18,6, 20,4, 22,5, 25,5, 28,3 mm	0038548111940	5	1
10502856	29MM, 10 velikostí otvorů: 5, 7,5, 10, 13, 16, 19, 21, 23, 26, 29 mm	0038548111957	5	1
10502857	ISO/PG13, velikostí otvorů 5, 7,5, 9,7, 12,7, 15,2, 16,2, 18,6, 20,4, 22,5, 25,4, 28,3, 30,5, 32,5 mm	0038548111967	5	1
10502863	20M, 6 velikostí otvorů (14-24 mm)	0038548112206	5	1
10502864	21M, 8 velikostí otvorů (20-34 mm)	0038548112213	5	1