

## MASONRY

### VRTÁKY DO STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ MASONRY - ROTAČNÍ PŘÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ

Kat. č.	Průměr (mm)	Pracovní délka (mm)	Celková délka (mm)	Průměr stopky (mm)	EAN	Prům. balení	Běžné balení
10501873	18.0	80	160	13	5709131004158	50	1
10501874	18.0	300	400	13	5709131004172	15	1
10501875	18.0	500	600	13	5709131004196	15	1
10501878	20.0	80	160	13	5709131004325	50	1
10501879	20.0	280	330	13	5709131004349	10	1
10501880	20.0	300	400	13	5709131004356	10	1
10501881	20.0	500	600	13	5709131004370	10	1
10501882	22.0	80	160	13	5709131004424	50	1
10501884	22.0	300	400	13	5709131004486	10	1
10501885	24.0	80	160	13	5709131004530	25	1
10501886	24.0	300	400	13	5709131004554	5	1



## GRANITE



### VRTÁKY GRANITE

URČENO K PŘÍKLEPOVÉMU VRTÁNÍ DO VELMI TVRDÝCH MATERIÁLŮ



### VRTÁKY GRANITE - ROTAČNÍ PŘÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ

Kat. č.	Průměr (mm)	Pracovní délka (mm)	Celková délka (mm)	Průměr stopky (mm)	EAN	Prům. balení	Běžné balení
10501894	3.0	40	70	CYL, jako Ø	5709131008095	200	10
10501895	3.5	40	75	CYL, jako Ø	5709131008101	200	10
10501896	4.0	45	80	CYL, jako Ø	5709131008118	200	10
10501897	5.0	50	90	CYL, jako Ø	5709131008163	200	10
10501898	5.0	115	160	CYL, jako Ø	5709131008187	200	10
10501899	5.5	55	95	CYL, jako Ø	5709131008200	200	10
10501900	5.5	115	160	CYL, jako Ø	5709131008224	200	10
10501901	6.0	60	100	CYL, jako Ø	5709131008231	200	10
10501902	6.0	115	160	CYL, jako Ø	5709131008255	200	10
10501903	6.5	60	100	CYL, jako Ø	5709131008293	200	10
10501904	6.5	115	160	CYL, jako Ø	5709131008316	200	10
10501905	7.0	60	100	CYL, jako Ø	5709131008323	200	10
10501906	7.0	115	160	CYL, jako Ø	5709131008347	200	10
10501907	8.0	70	120	CYL, jako Ø	5709131008378	200	10
10501908	8.0	130	200	CYL, jako Ø	5709131008392	100	10
10501910	9.0	70	120	CYL, jako Ø	5709131008446	200	10
10501911	10.0	70	120	CYL, jako Ø	5709131008460	200	10
10501912	10.0	130	200	CYL, jako Ø	5709131008491	100	10
10501913	11.0	105	160	CYL, jako Ø	5709131008545	50	10
10501914	12.0	105	160	CYL, jako Ø	5709131008552	50	10
10501915	13.0	100	160	10	5709131008606	50	10
10501916	14.0	100	160	10	5709131008613	50	10

Určeno k příklepovému vrtání do velmi tvrdých materiálů, jako je žula.

**Extremně tvrdá a odolná špička z tvrdokovu** zaručuje vyvrtání až o 40 % více otvorů než klasické vrtáky do zdiva.

**Kameníci** si tento výrobek oblíbili pro příklepové vrtání do přírodního kamene, například do žuly.

**Speciálně tvarované břity** přinášejí vyšší odolnost, díky níž jeden vrták vyvrtá o 50 % více otvorů přesné velikosti.

