

## HSS COBALT

URČENO PRO VRTÁNÍ DO NEREZOVÉ OCELI.



### VRTÁKY HSS COBALT - DIN 338

Kat. č.	Průměr (mm)	Pracovní délka (mm)	Celková délka (mm)	Ks v balení	EAN	Prům. balení	Běžné balení
10502507	1.0	12	34	2	5709131282532	200	10
10502508	1.5	18	40	2	5709131282570	200	10
10502509	2.0	24	49	2	5709131282617	200	10
10502510	2.5	30	57	2	5709131282655	200	10
10502542	3.0	33	61	1	5709131282693	200	10
10502543	3.1	36	65	1	5709131282730	200	10
10502544	3.2	36	65	1	5709131282778	200	10
10502545	3.3	36	65	1	5709131282815	200	10
10502546	3.5	39	70	1	5709131282853	200	10
10502547	4.0	43	75	1	5709131282891	200	10
10502548	4.1	43	75	1	5709131282938	200	10
10502549	4.2	43	75	1	5709131282976	200	10
10502550	4.3	47	80	1	5709131283010	200	10
10502551	4.5	47	80	1	5709131283058	200	10
10502552	4.8	52	86	1	5709131283096	200	10
10502553	4.9	52	86	1	5709131283133	200	10
10502554	5.0	52	86	1	5709131283171	200	10
10502555	5.1	52	86	1	5709131283218	200	10
10502556	5.5	57	93	1	5709131283256	200	10
10502557	6.0	57	93	1	5709131283294	200	10
10502558	6.5	63	101	1	5709131283331	100	10
10502559	7.0	69	109	1	5709131283379	100	10
10502560	7.5	69	109	1	5709131283416	100	10
10502561	8.0	75	117	1	5709131283454	100	10
10502562	8.5	75	117	1	5709131283492	100	10
10502563	9.0	81	125	1	5709131283539	100	10
10502564	9.5	81	125	1	5709131283577	100	10
10502565	10.0	87	133	1	5709131283614	100	10
10502566	11.0	94	142	1	5709131283652	50	10
10502567	12.0	101	151	1	5709131283690	50	10
10502568	13.0	101	151	1	5709131283737	50	10

**BROUŠENÁ 135° DĚLENÁ ŠPIČKA** zajišťuje dokonalé vystředění a snižuje tlak nutný při vrtání.

**BROUŠENÁ DRÁŽKA** v průmyslové kvalitě přináší vysoce přesné vrtání a rychlý odběr vyvrtaného materiálu.

**SLITINA KOBALTU** – tělo vrtáku je vyrobeno z vysoce kvalitní rychlořezné oceli s 5% obsahem kobaltu (Co). Pětiprocentní příměs kobaltu zvyšuje odolnost vrtáku vůči teple a přispívá ke značnému zvýšení životnosti.

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA** – zlatavý povrch díky tepelné úpravě.



VRTÁNÍ DO KOVU

K DISPOZICI  
TAKÉ V  
SADÁCH.  
STR. 131