

SPEEDHAMMER™ MAX

IDEÁLNÍ PRO NÁROČNĚJŠÍ PRÁCE!



VRTÁKY SPEEDHAMMER™ MAX - DVOUBŘITÉ

Kat. č.	Průměr (mm)	Pracovní délka (mm)	Celková délka (mm)	Ks v balení	EAN	Prům. balení	Běžné balení
10502092	12.0	200	340	1	5709131233756	25	1
10502093	12.0	400	540	1	5709131233770	10	1
10502094	12.0	550	690	1	5709131233794	10	1
10502095	14.0	200	340	1	5709131233817	25	1
10502096	14.0	400	540	1	5709131233831	10	1
10502097	15.0	200	340	1	5709131233855	25	1
10502098	15.0	400	540	1	5709131233879	10	1

VRTÁKY SPEEDHAMMER™ MAX - ČTYŘBŘITÉ

Kat. č.	Průměr (mm)	Pracovní délka (mm)	Celková délka (mm)	Ks v balení	EAN	Prům. balení	Běžné balení
10502099	16.0	200	340	1	5709131233893	25	1
10502100	16.0	400	540	1	5709131233916	10	1
10502101	18.0	200	340	1	5709131233930	25	1
10502102	18.0	400	540	1	5709131233954	10	1
10502103	20.0	200	320	1	5709131233978	25	1
10502104	20.0	400	520	1	5709131233992	10	1
10502105	20.0	800	920	1	5709131234012	5	1
10502106	22.0	200	320	1	5709131234036	25	1
10502107	22.0	400	520	1	5709131234050	10	1
10502108	22.0	800	920	1	5709131234074	5	1
10502109	24.0	200	320	1	5709131234098	10	1
10502110	24.0	400	520	1	5709131234111	5	1
10502111	25.0	200	320	1	5709131234135	10	1
10502112	25.0	400	520	1	5709131234159	5	1
10502113	25.0	800	920	1	5709131234173	5	1
10502115	28.0	250	370	1	5709131234197	5	1
10502116	28.0	450	570	1	5709131234210	5	1
10502117	28.0	550	670	1	5709131234234	5	1
10502118	30.0	250	370	1	5709131234241	3	1
10502119	30.0	450	570	1	5709131234272	3	1
10502120	32.0	250	370	1	5709131234296	3	1
10502121	32.0	450	570	1	5709131234319	3	1
10502122	32.0	800	920	1	5709131234333	3	1
10502123	35.0	250	370	1	5709131234340	3	1
10502124	35.0	450	570	1	5709131234364	3	1
10502125	35.0	550	670	1	5709131234388	2	1
10502126	38.0	250	370	1	5709131234395	2	1
10502127	38.0	450	570	1	5709131234401	2	1
10502128	40.0	250	370	1	5709131234418	2	1
10502129	40.0	430	570	1	5709131234425	2	1
10502130	40.0	780	920	1	5709131234647	2	1

KONSTRUKCE BŘITŮ IRWIN® usnadňuje odběr odvrtného materiálu a umožňuje vrtání symetrických děr.

80 % zatížení přebírá hlava, což přináší vyšší odolnost, rychlost a výkon při vrtání do výztuží.

Úhel hlavy vrtáku 53° přináší agresivnější vrtání a rychlejší odběr odvrtného materiálu, a tedy i vyšší celkový výkon.

Čtyřbřité hlavy pro snížení vibrací, rychlejší vrtání, dokonalejší kruhové otvory a lepší ukotvení.

Konstrukce s jednou drážkou pro lepší odběr prachu a rychlejší vrtání.

Stopka se hodí do všech pneumatických kladiv se sklíčidlem SDS Max.

